



KRAMER

VSM-4x4HFS

4x4 HDMI 심리스 매트릭스 스위처/멀티스케일러

| HDMI | Ethernet - RJ-45



VSM-4X4HFS는 2x2 비디오월모드, 듀얼모드, 쿼드모드 멀티뷰 기능을 지원하는 HDMI 심리스 매트릭스 스위처입니다. 이 제품은 화면 전환시 딜레이 없는 클린컷을 지원합니다.

FEATURES

- PixPerfect™ 스케일링 기술 - Kramer 고품질 픽셀 맵핑 스케일링 기술
- HDTV 호환
- HDCP 호환
- 4 HDMI 입력 및 4 HDMI 스케일링 출력
- 다양한 출력 모드 - 매트릭스, 비디오월, 듀얼(PIP/P&P), 쿼드
- 심리스 스위칭 - Frame-to-frame video cuts (zero transition time)
- 베젤 보정 옵션 - 비디오월 모드시
- HDMI 지원 - Deep Color
- 임베디드 오디오 - Supports Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD®, LPCM 2CH/6CH/8CH, AC3
- 각 포트별 HDCP 및 EDID 설정
- 해상도 - 입력:VGA~WUXGA, 480i~1080p, 출력: 480p~1080p
- 다중출력 화면비
- ProcAmp 내장 - Color, hue, sharpness, noise, contrast and brightness
- 다양한 제어 옵션 - 전면버튼, IR리모컨(On-Screen Display), RS-232, 이더넷을 통한 웹브라우저
- 프리셋 - 각 모드별 프리셋 설정 가능
- Mini USB 커넥터 - 펌웨어 업그레이드용



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

입력:	4 HDMI connectors (HDMI, HDCP version 1.1)
출력:	4 HDMI connectors (HDMI, HDCP version 1.1)
출력해상도:	NATIVE, 480p, 576p, 720p50, 720p60, 1080p24, 1080p50, 1080p60, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1600x1200, 1680x1050 or 1920x1200
비디오 레이턴시:	프로그레시브 입력 : 30ms (typical)
컨트롤:	전면버튼, USB(프로그래밍용)
전원공급원:	100-240V AC, 27VA max
동작온도:	0° to +40°C (32° to 104°F)
보관온도:	-40° to +70°C (-40° to 158°F)
습도:	10% to 90%, RHL non-condensing
부속품:	Power cord, rack "ears", IR remote control
제품 사이즈	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
	19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H
제품 무게	1.8kg (4.0lbs) approx
	1.8kg (4.0lbs) approx
제품포장 사이즈	52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H
	52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H
제품포장 무게	2.7kg (6.0lbs) approx
	2.7kg (6.0lbs) approx



