



KRAMER

VS-44UHDA

4x4 HDMI 매트릭스 스위처(4K60 4:2:0) - 오디오 임베딩/디임베딩 지원

| HDMI | Ethernet - RJ-45



VS-44UHDA는 아날로그 오디오 임베딩/디임베딩을 지원하는 4K@60Hz(4:2:0) HDMI 신호용 4x4 매트릭스 스위처입니다. 이 제품은 리클럭킹 및 이퀄라이제이션을 통해 4개의 입력신호를 4개의 출력신호로 자유롭게 스위칭할 수 있습니다. VS-44UHDA는 임베디드 디지털오디오 또는 아날로그 오디오 입력을 임베디드 디지털오디오 또는 아날로그 오디오 신호로 출력할 수 있습니다

FEATURES

- 최대데이터 속도 - 8.91Gbps (채널당 2.97Gbps)
- 최대해상도 - 최대 4K@60Hz UHD (4:2:0)
- 독립적인 오디오 매트릭스 - ARC 지원
- 오디오 조정 - 저음, 고음, 레벨 및 밸런스 조정
- HDMI를 통한 Step-in 기능
- HDMI, HDCP 및 DVI 호환
- 입력별 HDCP off 선택가능
- 프리셋 - 8개
- 입력별 EDID 설정
- 능동형 입력감지
- 자동 입력선택 - 마지막 설정값 또는 우선순위 설정가능
- HDMI 지원 - Deep Color, 3D, ARC, up to 7.1 uncompressed audio channels
- Kramer reClocking™ and Equalization 기술 - 디지털 신호를 재생성하여 보다 먼거리 전송
- 패턴 제너레이터 내장 - 패턴 선택가능
- 잠금버튼 - 전면패널 잠금
- Kramer Protocol 3000 지원
- 펌웨어 업그레이드 - mini USB, Ethernet, RS-232 포트 이용
- 제어옵션 - 전면패널버튼, RS-232, 이더넷(웹페이지 내장)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

입력:	4 HDMI connectors, 4 unbalanced stereo audio on 3.5mm mini jacks
출력:	4 HDMI connectors, 4 balanced audio stereo output on a 5-pin terminal blocks (+4dBu nominal)
포트:	1 USB, 1 RS-232, 1 Ethernet, 1 USB for powering an external device
HDMI 지원:	Supports HDMI and HDCP 1.4
출력해상도:	최대 4K@60Hz (4:2:0) and 4K@30Hz (4:4:4)
컨트롤:	
전원공급원:	100-240V AC, 50/60Hz, 50VA
동작온도:	0° to +40°C (32° to 104°F)
보관온도:	-40° to +70°C (-40° to 158°F)
습도:	10% to 90%, RH (non-condensing)
크기:	19" x 9.3" x 1U (W, D, H) rack mountable
무게:	1.85kg (4.10lbs) approx
배송사이즈:	52.5cm x 33cm x 10.7cm (20.7" x 13" x 4.2") W, D, H
배송무게:	2.9kg (6.4lbs) approx
부속품:	랙이어, 파워코드
제품 사이즈	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
제품 무게	1.9kg (4.1lbs) approx
제품포장 사이즈	55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21") W, D, H
제품포장 무게	2.9kg (6.4lbs) approx

