



KRAMER

VS-42UHD

4x2 HDMI 자동 매트릭스 스위처(4K60 4:2:0)

| HDMI | Ethernet - RJ-45



VS-42UHD는 4K@60Hz(4:2:0) HDMI 신호용 고품질 4x2 매트릭스 스위처입니다. 이 제품은 신호를 리클럭킹 및 이퀄라이징 하여 4개의 입력 신호를 1,2번 출력으로 자유롭게 스위칭 할 수 있습니다

FEATURES

최대데이터 속도 - 8.91Gbps (채널당 2.97Gbps)

Max. Resolution - 4K@60Hz (4:2:0) and WUXGA

HDCP 호환

비디오 클럭 기반

자동 스위칭 모드 - 마지막 설정값 또는 우선순위 설정 가능

HDMI 지원 - 3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD®, and 7.1 PCM

I-EDIDPro™ Kramer 지능형 EDID 프로세싱™ - HDMI 시스템의 플러그 앤 플레이 지원

Step-in 기능 - SID-X3N(HEC를 지원하는 HDMI 케이블 사용)과 같은 호환 가능한 step-in 기능을 지원하는 제품과 함께 사용시

비휘발성 EDID 메모리

Kramer reKlocking™ & Equalization 기술 - 디지털 신호를 재구성하여 보다 먼거리 전송가능

정적/동적 DHCP IP 지원

웹페이지 내장 - 원격 제어 및 설정 가능

잠금 버튼 - 전면 패널 버튼 잠금

Kramer Protocol 3000

다양한 제어 옵션 - 전면패널버튼, 접점제어, IR, RS-232, 이더넷



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

입력:	4 HDMI connectors
출력:	2 HDMI connectors
포트:	1 Ethernet on an RJ-45 connector; 1 IR on a 3.5mm mini jack; 8 remote selection contact-closure switches on 9 terminal block pins; 1 serial port on a 3-pin terminal block; 1 program port on a mini USB
대역폭:	8.91Gbps (채널당 2.97Gbps)
준수 표준:	HDMI, HDCP
해상도:	최대 UXGA; 4K x 2K
통신속도:	9600, 115200bps
웹브라우저 지원:	The following operating systems and Web browsers are supported: Windows 7: Google Chrome v25, FireFox v15, Opera v12, Microsoft Internet Explorer v9; Windows XP: Google Chrome v25, FireFox v15; Apple Mac: Google Chrome v25, FireFox v20, Opera v12.14, Safari v6
소비전력:	5V DC, 880mA 5V DC, 880mA
컨트롤:	전면패널버튼, 접접제어, IR, RS-232, 이더넷
동작온도:	0° to +40°C (32° to 104°F)
보관온도:	-40° to +70°C (-40° to 158°F)
습도:	10% to 90%, RHL non-condensing
부속품:	파워서플라이, RC-IR3 리코컨
제품 사이즈	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H
제품 무게	0.9kg (2.1lbs) approx
제품포장 사이즈	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
제품포장 무게	1.8kg (3.9lbs) approx



