



## DCNM-IDESKVID 비디오 출력 단자가 있는 통역사 장치 DICENTIS



- ▶ 간편하고 직관적이며 인체 공학적 디자인
- ▶ 최대 100개의 언어 지원
- ▶ ISO 20109 완벽하게 준수
- ▶ 외부 화면 연결용 HDMI 출력

DCNM-IDESKVID는 간편하고 직관적이며 인체 공학적 디자인의 통역사 장치로 HDMI 비디오 출력을 통해 타사 외부 화면에 연결할 수 있습니다. 컨트롤이 확실하게 구분되도록 배치되어 있기 때문에 실수 없이 작동할 수 있습니다. 통역사 장치에는 관련 정보만 제공되고, 이를 통해 전체 통역 과정을 한 번에 확인할 수 있습니다. ISO 20109를 완벽하게 준수합니다.

### 기능

- 부스당 최대 10대의 장치
- 핫 플러그 앤 플레이
- 자동 외부 헤드셋 마이크 선택
- 사전 정의된 헤드폰과 헤드셋을 위한 청각 보호 기능
- 모든 제어를 위한 촉각 피드백
- 시각 장애를 가진 사용자를 위한 가청 피드백과 표시등
- 고대비 7인치 디스플레이
- 통역사 장치의 구성 메뉴의 언어 및 시스템 구성

### 컨트롤과 표시등

- 헤드폰의 회전식 볼륨 제어기
- 헤드폰의 고저음 제어용 회전 버튼
- 라우드스피커의 회전식 볼륨 제어기
- 플로어/자동 릴레이 선택 버튼 및 녹색 LED 표시등
- 통역 중임을 나타내는 적색 표시등과 "미사용 부스"임을 나타내는 녹색 LED 표시등이 있는 마이크 버튼
- 음소거 버튼

- 후면에 있는 통역 중임을 나타내는 적색 LED

### 디스플레이 선택

- 선택한 사전 설정 및 언어를 보여주는 표시등이 있는 릴레이 통역 언어용 사전 설정 버튼 7개: 번호, 약칭 및 품질
- 출력을 보여주는 표시등이 있는 A, B(및 C) 언어 출력 버튼: 선택 및 상태, 언어: 번호, 약칭, 연결
- 모든 사용 가능한 언어의 품질을 보여주는 언어 개요 버튼
- 발언 중인 참석자 또는 참석자의 프레젠테이션을 외부 비디오 스크린에 보여주기 위한 비디오 소스 선택 버튼
- 설정을 변경할 수 있는 일체형 푸시 버튼이 있는 회전식 제어기
- 실시간 클록
- 라우드스피커 선택 언어 표시등
- 가청 피드백 활성화 표시등(신호음)
- 마이크 또는 외부 헤드셋 마이크 선택 표시등

### 연결

- 3.5mm 헤드폰/헤드셋 소켓 TRRS 3개(왼쪽, 오른쪽 및 하단)
- 시스템 통신 및 전원용 RJ45 2개 호환 연결 DICENTIS 시스템 케이블을 사용하는 루프 스루 케이블 연결 또는 표준 CAT을 사용하는 스타형 케이블 연결 5e 케이블(또는 그 이상 버전)과 PoE+ 스위치
- USB 커넥터(예비용)

- 플러그인 가능 마이크 DCNM-MICS 또는 DCNM-MICL 용 커넥터(별도 주문)
- 발언 중인 참석자를 보여주거나 참석자의 프레젠테이션을 표시하기 위한 적절히 차폐된 케이블을 사용하는(고속 HDMI 또는 그 이상) 외부 비디오 화면용 HDMI 커넥터

### 인증 및 승인

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	DECL_EC_DCNM-IDESKVID
	CE	DECL EC ISO DCNM-IDESKVID
미국	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
캐나다	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
싱가포르	iDA	DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore

### 포함된 부품

수량	구성품
1	통역사 장치
1	간편 설치 가이드
1	CE 정보 시트

### 기술 사양

#### 전기적 특성

전원 공급	48VDC IEEE802.3at 클래스 4, PoE+
전력 소모	18W
주파수 응답	100Hz~20kHz(표준 레벨 -3dB)
<b>오디오 입력</b>	
표준 마이크 입력	80 dB SPL, EN-ISO 22259 준수
최대 마이크 입력	110 dB SPL, EN-ISO 22259 준수
표준 헤드셋 마이크 입력	-38dBV

최대 헤드셋 마이크 입력	-8dBV
<b>오디오 출력</b>	
라우더스피커 표준 출력	72dB SPL
헤드폰 표준 출력	-3dBV
헤드폰 최대 출력	0dBV
헤드폰 부하 임피던스 (각 이어피스당)	> 32ohm < 1kohm
헤드폰 출력 전력(이어피스 두 개당)	65mW
<b>비디오 출력</b>	
HDMI 해상도	1920 x 1080p 1280 x 720p
HDMI 버전	1.4
<b>일반 사양</b>	
화면 크기	7인치
화면 유형	TFT
화면 해상도	800 x 480p
청각 보호 지원 헤드셋/헤드폰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosch HDP-HQ</li> <li>• Bosch LBB3443/00</li> <li>• Bosch HDP-LWN</li> <li>• Apple MB770</li> <li>• Apple MD827ZM/B</li> <li>• B&amp;O Play 3i</li> <li>• B&amp;O Form 2i</li> <li>• Harman/Kardon Soho</li> <li>• Koss PortaPro</li> <li>• Sennheiser PX-100-II i</li> <li>• Sennheiser PX-200-II</li> </ul>

#### 기계적 특성

장착	탁상형
크기(높이 x 가로 x 세로)	104 x 326 x 168mm(4.09 x 12.83 x 6.61인치)
경사도	30도

무게	1,540gr(3.40lb)
색상	트래픽 블랙(RAL 9017) 실버(RAL 9022)
<b>환경 사양</b>	
작동 온도	+5°C~+35°C (+41°F~+95°F)
보관 및 운반 온도	-30°C~+70°C (-22°F~+158°F)
상대 습도	< 90%, > 5%

**주문 정보****DCNM-IDESKVID 비디오 출력 단자가 있는 통역사 장치**

비디오 출력 단자가 있는 1인용 통역사 장치  
주문 번호 **DCNM-IDESKVID | F.01U.326.553**

**액세서리****HDP-IHDP 통역사 헤드폰**

통역사 헤드폰, 3.5mm(0.14in) 금도금 스테레오 잭 플러그로  
종단처리된 1.5m(4.92 ft) 케이블  
주문 번호 **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

**HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS용 이어패드**

HDP-IHDP 및 HDP-IHDS용 교체 가능한 이어패드  
주문 번호 **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

**HDP-IHDS 통역사 헤드셋**

통역사 헤드셋, 3.5mm(0.14in) 금도금 스테레오 잭 플러그로  
종단처리된 1.5m(4.92ft) 케이블  
주문 번호 **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

**HDP-IHDPEP HDP-IHDP/IHDS용 이어패드**

HDP-IHDP 및 HDP-IHDS용 교체 가능한 이어패드  
주문 번호 **HDP-IHDPEP | F.01U.376.901**

**DCNM-MICS 짧은 연결대 포함 마이크**

DICENTIS 짧은 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는  
DICENTIS 무선 회의 시스템용)  
주문 번호 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

**DCNM-MICL 긴 연결대 포함 마이크**

DICENTIS 긴 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는  
DICENTIS 무선 회의 시스템용)  
주문 번호 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

**2개의 DCNM-IDESK용 DCNM-TCIDESK 운반 케이스**

짧은 마이크 포함 두 개의 DCNM-IDESK 통역사 장치를 보관  
하고 운반하기 위한 운반 케이스에는 부속품 보관용 대형 수납  
공간이 마련되어 있습니다.  
주문 번호 **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

**DCNM-CB02-I 시스템 케이블 어셈블리, 2m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블  
2m(6.6ft)  
주문 번호 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

**DCNM-CB05-I 시스템 케이블 어셈블리, 5m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블  
5m(16.0ft)  
주문 번호 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

**DCNM-CB10-I 시스템 케이블 어셈블리, 10m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블  
10m(33.0ft)  
주문 번호 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

**DCNM-CB25-I 시스템 케이블 어셈블리, 25m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블  
25m(82.0ft)  
주문 번호 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

**발행:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia