

## DCN-CCU2

### (1) 기 능

본 기기는 단일 CCU 에서 최대 245 대의 유선 회의 장치 + 245 대의 무선  
델리게이트 유닛 제어,여러 CCU 시스템에서 최대 30 대의 CCU 및 총 4000 대의  
회의 장치 제어,유선 및 무선 시스템용 음성 활성화 마이크 모드, 구성 및 제어  
컴퓨터를 위한 이더넷 연결로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1)RS-232 연결          | : 9 극 Sub-D 형 암 소켓 1 개      |
| 2)주파수 응답             | : 30Hz - 20kHz(표준 레벨 - 3dB) |
| 3)표준 레벨              | : THD < 0.5%                |
| 4)잡음 감쇠              | : > 85dB(1kHz 에서)           |
| 5)다이내믹 레인지           | : > 90dB                    |
| 6)신호 대 잡음비           | : >87dBA                    |
| 7)Cinch 표준 입력        | : -24dBV(+/- 6dB)           |
| 8)Cinch 최대 입력        | : +0dBV                     |
| 9)XLR 표준 입력          | : -12dBV(+/-6dB)            |
| 10)XLR 최대 입력         | : +12dBV                    |
| 11)XLR 표준 출력         | : -12dBV(+6/-24dB)          |
| 12)XLR 최대 출력         | : +12dBV                    |
| 13)Cinch 표준 출력       | : -24dBV(+6/-24dB)          |
| 14)Cinch 최대 출력       | : +0dBV                     |
| 15)구성 및 제어 컴퓨터       | : 이더넷 연결                    |
| 16)색깔                | : 회색                        |
| 17)치수(H x W x D)(mm) | : 92 x 440 x 400mm          |
| 18)입력 전압(VAC)        | : 100 – 240VAC              |
| 19)장착 유형             | : 랙 장착                      |
| 20)소비전력(W)           | : 360W                      |
| 21)전원 주파수            | : 50Hz; 60Hz                |
| 22)무게(kg)            | : 7.90kg                    |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-CCUB2

### (1) 기 능

본 기기는 기본 DCN Next Generation 시스템을 위한 경제적인 솔루션,  
245 대의 유선 회의 장치, 구성 및 제어 컴퓨터를 위한 이더넷 연결로서  
다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1)RS-232 연결          | : 9 극 Sub-D 형 암 소켓 1 개      |
| 2)주파수 응답             | : 30Hz - 20kHz(표준 레벨 - 3dB) |
| 3)표준 레벨              | : THD < 0.5%                |
| 4)잡음 감쇠              | : > 85dB(1kHz 에서)           |
| 5)다이내믹 레인지           | : > 90dB                    |
| 6)신호 대 잡음비           | : >87dBA                    |
| 7)Cinch 표준 입력        | : -24dBV(+/- 6dB)           |
| 8)Cinch 최대 입력        | : +0dBV                     |
| 9)XLR 표준 출력          | : -12dBV(+6/-24dB)          |
| 10)XLR 최대 출력         | : +12dBV                    |
| 11)Cinch 표준 출력       | : -24dBV(+6/-24dB)          |
| 12)Cinch 최대 출력       | : +0dBV                     |
| 13)구성 및 제어 컴퓨터       | : 이더넷 연결                    |
| 14)색깔                | : 회색                        |
| 15)치수(H x W x D)(mm) | : 92 x 440 x 400mm          |
| 16)입력 전압(VAC)        | : 100 - 240VAC              |
| 17)장착 유형             | : 랙 장착                      |
| 18)소비전력(W)           | : 295W                      |
| 19)전원 주파수            | : 50Hz; 60Hz                |
| 20)무게(kg)            | : 7.90kg                    |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-DL 델리게이트 유닛 기본형(고정 마이크 포함)

### (1) 기 능

본 기기는 고정 마이크, 내장형 라우드스피커, 델리게이트 또는 의장형 유닛으로 사용 가능로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1)주파수 응답           | :30Hz - 20kHz                           |
| 2)헤드폰 부하 임피던스      | :> 32Ohm < 1kOhm                        |
| 3)출력 전력            | :2 x 15mW/32Ohm                         |
| 4)설치               | : 탁상형(이동식 또는 고정식 장착)                    |
| 5)크기(높이 x 가로 x 세로) | :(마이크 제외)                               |
| 6)탁상형              | :60 x 210 x 140mm(2.36 x 8.27 x 5.51in) |
| 7)DCN-DS-xx        | :312.3mm(12.30in)                       |
| 8)DCN-DL-xx        | :477.4mm(18.80in)                       |
| 9)DCN-DS-xx        | :1.2kg(2.65lb)                          |
| 10)DCN-DL-xx       | 1.2kg(2.65lb)                           |
| 11)상단 색상           | :검정색(RAL 9017)                          |
| 12)후면 색상           | :은색(RAL 9006)                           |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-DCS 델리게이트 유닛(채널 선택기 내장)

### (1) 기 능

본 기기는 번호 및 단축 채널명이 있는 채널 선택기, 내장형 라우드스피커 및 플러그인 가능마이크, 델리게이트 또는 의장형 유닛으로 사용로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1)주파수 응답           | :30Hz - 20kHz                           |
| 2)헤드폰 부하 임피던스      | :> 32Ohm < 1kOhm                        |
| 3)출력 전력            | :2 x 15mW/32Ohm                         |
| 4)설치               | : 탁상형(이동식 또는 고정식 장착)                    |
| 5)크기(높이 x 가로 x 세로) | :(마이크 제외)                               |
| 6)탁상형              | :60 x 210 x 140mm(2.36 x 8.27 x 5.51in) |
| 7)무게               | :1.15kg (2.54lb)                        |
| 8)상단 색상            | :검정색(RAL 9017)                          |
| 9)후면 색상            | :은색(RAL 9006)                           |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-DV(투표 기능이 내장된 델리게이트 유닛)

### (1) 기 능

본 기기는 5 개의 투표 버튼, 내장형 라우드스피커 및 플러그인 가능마이크, 델리게이트 또는 의장형 유닛으로 사용 로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1)주파수 응답           | :30Hz - 20kHz                           |
| 2)헤드폰 부하 임피던스      | :> 32Ohm < 1kOhm                        |
| 3)출력 전력            | :2 x 15mW/32Ohm                         |
| 4)설치               | : 탁상형(이동식 또는 고정식 장착)                    |
| 5)크기(높이 x 가로 x 세로) | :(마이크 제외)                               |
| 6)탁상형              | :60 x 210 x 140mm(2.36 x 8.27 x 5.51in) |
| 7)무게               | :1.15kg (2.54lb)                        |
| 8)상단 색상            | :검정색(RAL 9017)                          |
| 9)후면 색상            | :은색(RAL 9006)                           |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-DVCS 델리게이트 유닛(투표 기능 및 채널 선택기 내장)

### (1) 기 능

본 기기는 5 개의 투표 버튼, 내장형 라우드스피커 및 플러그인 가능마이크, 번호 및 단축 채널명이 있는 채널 선택기 델리게이트 또는 의장형 유닛으로 사용로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1)주파수 응답           | :30Hz - 20kHz                           |
| 2)헤드폰 부하 임피던스      | :> 32Ohm < 1kOhm                        |
| 3)출력 전력            | :2 x 15mW/32Ohm                         |
| 4)설치               | : 탁상형(이동식 또는 고정식 장착)                    |
| 5)크기(높이 x 가로 x 세로) | :(마이크 제외)                               |
| 6)탁상형              | :60 x 210 x 140mm(2.36 x 8.27 x 5.51in) |
| 7)무게               | :1.15kg (2.54lb)                        |
| 8)상단 색상            | :검정색(RAL 9017)                          |
| 9)후면 색상            | :은색(RAL 9006)                           |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-EPS 확장 전원 공급 장치

### (1) 기 능

본 기기는 손쉬운 DCN 연결 ,최대 255W 전력 공급 ,내장형 DCN 네트워크 분배기로 자유로운 설치 및 시스템 케이블 연결 ,루프 스루 케이블 연결, CCU 를 켜 할 때 자동으로 켜지는 확장 전원공급 장치로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1)공급 전압            | : 105, 115, 125, 220, 230, 240VAC                    |
| 2)전력 소비            | : 350W   |
| 3)DCN 시스템 공급       | : 40VDC, 최대 85W/DCN 소켓                               |
| 4)설치               | : 테이블 상단에 자유롭게 설치하거나 19 인치 랙에 장착(가로 19 인치 장치 2 대 필요) |
| 5)크기(높이 x 가로 x 세로) | : 100 x 220 x 308mm(3.9 x 8.7 x 12.1in)              |
| 6)무게               | : 8.3kg(18.3lbs)                                     |
| 7)캐비닛 색상           | : 차코(PH 10736)                                       |
| 8)손잡이 색상           | : 차코(PH 10736)                                       |

※ 상기사양 동등이상 기종

## DCN-MICS/L 플러그인 가능한 마이크(짧은/긴연결대)

### (1) 기 능

본 기기는 마이크 연결대를 자유롭게 조절할 수 있는 단일지향성 컨덴서 마이크로서 다음과 같은 사양에 준한다.

### (2) 특 성

|             |  |
|-------------|--|
| 1)설치        | : 회의용 장치, 컨센터스, 매립형 마이크 연결 패널 및 통역사 장치에 플러그인 및 고정                          |
| 2)길이        | : DCN-MICS/DCN-MICS-D 310mm(12.2in)<br>: DCN-MICL/DCN-MICL-D 480mm(18.9in) |
| 3)무게        | : DCN-MICS/DCN-MICS-D 100g(0.22lb)<br>: DCN-MICL/DCN-MICL-D 115g(0.25lb)   |
| 4)베이스 상단 색상 | : DCN-MICS/DCN-MICL 은색(RAL 9022)<br>:DCN-MICS-D/DCN-MICL-D(흑연회색)           |

※ 상기사양 동등이상 기종